



Vollsichtbrille Univet, 6X3, gunmetal / grün, G15



Die Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Univet entwarf eine 6X3-Schutzbrille mit der Absicht, ein höheres Schutzniveau mit einem innovativen Stil zu kombinieren. Ausgestattet mit einem Panoramaobjektiv bietet es eine hervorragende periphere Sicht und kann bequem mit jeder Korrekturbrille verwendet werden. Die Originalität von 6X3 zeigt sich in der Gestaltung der Gesichtsstütze, die einen ordnungsgemäßen Sitz für Atemmasken und Halbmasken gewährleistet, und in der Verwendung des Gesichtsschutzes, der dem Gesicht des Bedieners zusätzlichen Schutz bietet.

Produkt-Eigenschaften

- Panoramascheibe kann über Korrekturbrille getragen werden
- Exklusive UDC Beschichtung
- Kompatibel mit Halbmaske
- Zusätzlicher Gesichtsschutz
- Indirektes Belüftungssystem garantiert zertifizierten Schutz gegen Tropfen und Spritzer
- Ersatzscheiben verfügbar
- Mechanische Festigkeit 432km/h, auch bei extremen Temperaturen

Rahmen-Eigenschaften

- Rahmentyp: Vollsichtbrille
- Sehfeld: >40°
- Belüftungssystem: indirekte Belüftung
- Gewicht: 75 g
- Maße: 758 mm
- Materialeigenschaften: Antiallergisch
- Rahmenmaterial: Polypropylen/TPE
- Kopfbandmaterial: Elastischer Stoff



Scheiben-Eigenschaften

- Material Scheibe / Flip Up: Polycarbonat
- Scheibentönung: grün
- Beschichtung: U + DC
- Dicke: 1,9 mm
- Basiskurve: 5.0 Kugelförmig
- Optische Klasse: 1
- VLT: 17 %
- UV Schutz: 400

Normen / Kennzeichnung

- Betreffende Normen: EN 166, EN 170
- Kennzeichnung Rahmen: U EN 166 3 4 9 BT CE
- Kennzeichnung Scheibe / Flip-Up: 2C-3/5-3.1 U 1 BT9 K N CE

Schutz-Eigenschaften

- Schutz vor Partikeln mit hoher Geschwindigkeit 120 m/s - mittlere Schlagenergie
- Mechanische Festigkeit hält stand bei Temperaturen von -5°C bis +55°C
- kratzbeständig durch Beschichtung
- beschlagfrei durch Beschichtung
- Schutz vor Flüssigkeiten (Tropfen oder Spritzer)
- Schutz vor großen Staubpartikeln (>0.5 µm)
- Schutz vor Spritzer geschmolzenen Metalls und dem Durchdringen von heißen Festkörpern

Artikel-Nr.: **6X3-00-05**